

Light

# MAUD OB

**Pelatih yang sporty dan sangat ringan untuknya**

Sepatu medis MAUD adalah yang terbaik dalam hal kenyamanan dan keamanan. Dengan ketahanan slip SR, alas kaki yang dapat digerakkan, jaring 3D, bagian atas yang dapat bernapas, dan desain yang ringan, sepatu ini dirancang untuk membuat Anda tetap aman dan nyaman.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Jaring |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet |
| Kategori | OB / SRA, E |
| Kisaran ukuran | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Berat baja | 0.265 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 4.24 kg



WHT



FUX



BLK



LGR




NAV



**Jaring 3D**
Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembapan dan suhu yang lebih baik.



**Alas kaki yang dapat dilepas**
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



**Bagian atas yang dapat bernapas**
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



**Oxygrip / SJ Grip**
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).




**SRA**
Ketahanan terhadap selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRA diuji di atas ubin keramik dengan larutan sabun encer.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Industri:
Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20347 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Jaring** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 1.4 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 15.5 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 28.9 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 231.3 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **Fabel/Karet** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 81.0 | $mm^3$ |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | ≥ 0.28 | 0.48 | gesekan |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | ≥ 0.32 | 0.45 | gesekan |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | ≥ 0.13 | N/A | gesekan |
| | Resistensi slip dari sol lari SRB: datar | ≥ 0.18 | N/A | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 34 | J |

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 1.98 | kg |
| | Kemasan | 0.10 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **4.24 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 16% |
| | Kemasan | 98% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.