

Light

# MAUD OB

## スポーティーで超軽量なスニーカーを彼女に

MAUDのメディカルシューズは、快適性と安全性を追求した究極のシューズです。SR耐滑性、可動式フットベッド、3Dメッシュ、通気性の良いアッパー、軽量設計により、安全で快適な履き心地を保ちます。

| | |
|---|---|
| アッパー | メッシュ |
| 裏地 | リサイクルメッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ランニングソール | ファイロン/ラバー |
| カテゴリー | OB / SRA, E |
| サイズ範囲 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| サンプル重量 | 0.265 kg |
| 規範 | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012 |

CO2 4.24 kg



NAV



FUX



BLK



LGR



WHT



**3Dメッシュ**
立体的に生成されたディスタンスメッシュにより、湿度と温度管理を強化。



**取り外し可能なインソール**
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



**通気性の良いアッパー**
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



**オキシグリップ / SJグリップ**
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。




**SRAスリップ抵抗**
耐滑性は、安全靴や作業靴の最も重要な特徴の一つです。SRAの耐滑靴底は、希釈した石鹸溶液を塗ったセラミックタイルの上でテストされています。

## 産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

## エンバイロメント:
ドライ環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20347 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **メッシュ** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 1.4 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 15.5 | mg/㎠ |
| **裏地** | **リサイクルメッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 28.9 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 231.3 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **ファイロン/ラバー** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 81.0 | ㎣ |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール | ≥ 0.28 | 0.48 | フリクション |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット | ≥ 0.32 | 0.45 | フリクション |
| | アウトソール滑り止め SRB：ヒール | ≥ 0.13 | N/A | フリクション |
| | ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット | ≥ 0.18 | N/A | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | N/A | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | N/A | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 34 | J |

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 1.98 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **4.24 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 16% |
| | 包装 | 98% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。