

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

MAUD OB

그녀를 위한 스포티한 초경량 트레이너

MAUD 의료용 신발은 최고의 편안함과 안전성을 제공합니다. **SR** 미끄럼 방지, 이동식 풋베드, **3D** 메시, 통기성 갑피, 가벼운 디자인으로 안전하고 편안하게 착용할 수 있도록 설계된 신발입니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%**)
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	**OB / SRA, E**
크기 범위	**EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5** **JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270**
스틸 무게	**0.265 kg**
표준화	**ASTM F2892:2024** **EN ISO 20347:2012**

CO2 4.24 kg



LGR



FUX



BLK



NAV




WHT



3D 메시
입체적으로 제작된 디스턴스 메시로 수분 및 온도 조절을 개선합니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



옥시그립 **/ SJ** 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 **SRC(SRA+ SRB)** 표준을 충족합니다.



SRA
미끄럼 방지 기능은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRA** 미끄럼 방지 밑창은 희석된 비누 용액으로 세라믹 타일 위에서 테스트를 거칩니다.

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.4	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	15.5	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	28.9	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	231.3	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	81.0	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.48	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.45	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	N/A	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	N/A	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	34	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.98	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.24 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	16%
	포장	98%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.