



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ușor

## MAUD OB

Adidași sport și ultrașori pentru ea

Pantofii medicali MAUD reprezintă ceea ce se poate face mai bine în materie de confort și siguranță. Cu rezistență la alunecare SR, talpă detașabilă, plasă 3D, partea superioară respirabilă și design ușor, acești pantofi sunt concepuți pentru a vă menține în siguranță și confort.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Plasă                                                              |
| Căptușeală             | Plasă                                                              |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                     |
| Categoria              | OB / SRA, E                                                        |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.265 kg                                                           |
| Norme                  | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012                               |



NAV



FUX



BLK



LGR



WHT



### plasă 3D

Plasă tridimensională produsă la distanță pentru a asigura o gestionare sporită a umidității și a temperaturii.




### Talpă detașabilă

Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.



### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



### Oxygrip / SJ Grip

Tălpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracțiune excelentă atât pe podele uscate, cât și pe cele umede și respectă standardele SRC (SRA+ SRB).



### rezistență la smulgere

Rezistența la alunecare este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și profesionale. Tălpile antiderapante SRA sunt testate pe o placă ceramică cu o soluție diluată de săpun.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Industrii:**  
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

**Mediile:**  
Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                 | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Plasă                                                           |                    |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm² /h          | 1.4         | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm²             | 15.5        | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă                                                           |                    |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm² /h          | 28.9        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm²             | 231.3       | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                              |                    |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)           | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpa exterioară  | Phylon/Cauciuc                                                  |                    |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm³                | 81.0        | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune          | 0.48        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune          | 0.45        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune          | N/A         | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune          | N/A         | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                 | J                  | 34          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com