

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

# MAUD OB

**Спортивные очень легкие кроссовки для женщин**

Медицинская обувь MAUD - это максимальный комфорт и безопасность. Благодаря устойчивости к скольжению SR, подвижной стельке, 3D-сетке, дышащему верху и легкой конструкции эти ботинки созданы для того, чтобы Вы чувствовали себя в безопасности и комфорте.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Сетка |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Подошва | Филон/Резина |
| Категория | OB / SRA, E |
| Диапазон размеров | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Вес образца | 0.265 kg |
| Стандарты | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 4.24 kg



FUX



BLK



LGR



NAV




WHT



**3D-сетка**
Защитная трехмерная сетка для обеспечения повышенного воздухообмена и вывода влаги.



**Съемная стелька**
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



**Пропускающий воздух верх**
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



**Oxygrip / SJ Grip**
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной поверхности.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Подошвы SRA, устойчивы к скольжению на керамической плитке с разбавленным мыльным раствором.

## Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

## Окружающая среда:
Сухое место

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Сетка** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.4 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 15.5 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 28.9 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 231.3 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **Филон/Резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 81.0 | м м³ |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | ≥ 0.28 | 0.48 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | ≥ 0.32 | 0.45 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | ≥ 0.13 | N/A | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | ≥ 0.18 | N/A | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | N/A | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 34 | J |

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 1.98 | kg |
| | Упаковка | 0.10 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **4.24 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 16% |
| | Упаковка | 98% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.