SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

MAUD OB

Спортивные очень легкие кроссовки для женщин

Медицинская обувь MAUD - это максимальный комфорт и безопасность. Благодаря устойчивости к скольжению SR, подвижной стельке, 3D-сетке, дышащему верху и легкой конструкции эти ботинки созданы для того, чтобы Вы чувствовали себя в безопасности и комфорте.

Верх обуви	Сетка
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	OB / SRA, E
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.265 kg
Стандарты	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.24 kg



LGR



FUX



BLK



NAV




WHT



3D-сетка
Защитная трехмерная сетка для обеспечения повышенного воздухообмена и вывода влаги.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной поверхности.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Подошвы SRA, устойчивы к скольжению на керамической плитке с разбавленным мыльным раствором.

Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Сетка**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.4	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	15.5	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	28.9	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	231.3	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	81.0	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.48	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.45	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	N/A	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	N/A	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	34	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.98	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		4.24 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	16%
	Упаковка	98%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.