SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

MAUD OB

运动型超轻运动鞋，专为女士设计

MAUD 医疗鞋是舒适与安全的完美结合。这双鞋具有 SR 防滑性能、可移动脚垫、3D 网眼、透气鞋面和轻便设计，专为保证您的安全和舒适而设计。

鞋面	透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	OB / SRA, E
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.265 kg
标准	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.24 kg



LGR



FUX



BLK



NAV




WHT



三维网眼
三维间距网眼，提供更多的湿度和温度管理。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA +SRB）标准。



SRA防滑
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.4	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	15.5	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	28.9	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	231.3	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	81.0	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.48	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.45	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	N/A	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	N/A	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	34	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	1.98	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		4.24 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	16%
	包装	98%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。