SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




Heavy

# MAYON S3S WINTER

MAYONS3SWN

**cizmă de iarnă din piele fără metal cu talpă din cauciuc**

Cizmă multifuncțională din piele integrală, cu talpă din cauciuc și căptușeală călduroasă din pluș.

| | |
|---|---|
| Partea superioară | Pielea Crazy Horse |
| Căptușeală | Teddy |
| Talpă interioară | SJ FOAM ADV WINTER |
| Talpă intermediară | Textile anti-puncție |
| Talpă exterioară | Cauciuc, BASF PU |
| Toecap | Nano carbon |
| Categoria | S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| Gama de dimensiuni | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| Greutatea eșantionului | 0.850 kg |
| Norme | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |




DBN

$CO_2$ 15.04 kg




**Partea superioară din piele respirabilă**
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



**Izolat la rece (CI)**
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.



**Descărcarea electrostatică (ESD)**
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



**Pantof de lucru**
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



**Prinderea scării (LG)**
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.

## Industrii:
Produse chimice, Construcții, Alimente și băuturi, Industrie, Minerit, Petrol și gaze

## Mediile:
Mediu rece, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu noroios, Suprafețe inegale, Mediu umed

## Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

## Rezultatele testelor:

| | Descriere | EN ISO 20345 | Rezultat | Unitatea de măsură |
|---|---|---|---|---|
| **Partea superioară** | **Pielea Crazy Horse** | | | |
| | Superior: permeabilitate la vapori de apă | ≥ 0.8 | 5.16 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficientul de vapori de apă | ≥ 15 | 46 | mg/$cm^2$ |
| **Căptușeală** | **Teddy** | | | |
| | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă | ≥ 2 | 3.0 | mg/$cm^2$ /h |
| | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă | ≥ 20 | 29.1 | mg/$cm^2$ |
| **Talpă interioară** | **SJ FOAM ADV WINTER** | | | |
| | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | cicluri |
| **Talpă exterioară** | **Cauciuc, BASF PU** | | | |
| | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | ≤ 150 | 116 | $mm^3$ |
| | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | ≥ 0.31 | 0.45 | fricțiune |
| | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte | ≥ 0.36 | 0.47 | fricțiune |
| | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | ≥ 0.19 | 0.28 | fricțiune |
| | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte | ≥ 0.22 | 0.32 | fricțiune |
| | Valoarea antistatică | 0.1 - 1000 | 15.3 | MegaOhm |
| | Valoarea ESD | 0.1 - 100 | 24 | MegaOhm |
| | Absorbția energiei de pe călcâi | ≥ 20 | 35 | J |
| **Toecap** | **Nano carbon** | | | |
| | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J) | ≥ 14 | 17.0 | mm |
| | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | ≥ 14 | 22.0 | mm |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

## Amprenta ecologică:

| | Descriere | Rezultat | Unitatea de măsură |
|---|---|---|---|
| **Emisiile de CO#** | | | |
| | Material | 12.76 | kg |
| | Ambalaj | 0.12 | kg |
| | Producție | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **15.04 kg CO#/pereche** | |

| | Descriere | Rezultat |
|---|---|---|
| **Procentul de materiale reciclate** | | |
| | Product | 4% |
| | Ambalaj | 99% |

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.