SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

MAYON S3S WINTER

MAYONS3SWN

Giày b ố t **da mùa đông lót lông** cừu
MAYON S3S WINTER là đôi giày da toàn b ộ dành cho th ợ
đóng tàu, đư ợc thiết kế với **lót lông** cừu **giữ ấm** và **giảm** khỏi ẩm, **chống** ướt, **chống** trơn trượt, **chống** dầu, **chống** tĩnh điệ n (ESD), khả năng chịu l ạnh và thiế t k ế ergonomic **giúp** bảo vệ chân bạn khỏi những thử thách.



DBN

Những vật liệu cao cấp hơn ựa điển	Da ng
lót bên trong	Teddy
trong Đ	ệm chân mùa đông SJ bằng mút tái chế (85% tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủng
ngoài Đ	Cao su (NBR), BASF PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng t thép	0.850 kg
ẩn hiêu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






Mặt **trên** bằng **da thoáng khí**
Da tự nhiên [illegible] các ứng dụng linh hoạt



Cách điện lạnh **(CI)**
Giày bảo hộ cách [illegible] đôi chân [illegible] a bạn [illegible] t



[illegible] X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn [illegible] do tích điện. [illegible] 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



miễn phí
Kim |
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia [illegible] giày.



Tay nắm bậc **thang (LG)**
Đường viền được xác định đặc biệt [illegible] giày [illegible] để tăng thêm độ an toàn khi đứng trên thang.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

Hoá h ọ c , Xây dự n g, Thự c ph ẩ m & đ ồ Ngành công n ghiệ p , Khai thác m ỏ , Dầu khi

ường: **Môi** t

rư ờn g môi t anh , Bề mặt cự c mị n, môi bùn, b ề mặt không bằn g phẳn g, môi ẩm ướt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẳng Khô hoàn toàn trên lò s

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ế t ả	ơn vị u	đo l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu đệm n g cao cấp h ơn						
	Top: khả năng ấm ướt h ơ	? 0.8	5.16		iờ	mg/cm/g
	Top: h ấp thụ nước sốc h ơ	? 15	46			mg/cm2
ót bên trong	**Teddy**					
	L ớp lót: ấm ướt h ơ	? 2	3.0		iờ	mg/cm/g
	lót: h ấp thụ nước sốc h ơ	? 20	29.1			mg/cm2
rong	Đ ệ m chân **mùa đông SJ** bằn g **mút tái** ch ế **(85% tái** ch ế)					
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ướt) (chu kỳ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles			chu kỳ
goài	Đ **Cao su (NBR), BASF PU**					
	Ch ố n mài mòn (mài mòn) ế ngoài (	? 150	116			mm
	Chư ố ợt trơ gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.45			ma sát
	rư Cột cố ợt bằng - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.47			ma sát
	rư Cột SR - G ợt m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.28			ma sát
	Chư ố ợt trơ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.32			ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	15.3			megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	24			megaohm
	Hấp thụ năng l ợ gót chân ủ	? 20	35			J
Đ ứ n g đầ	**Nanocarbon**					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	17.0			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	22.0			mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi Giày bảo hộ có thể thay đế và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự miêu t ả	ế t ả	ơn vị u	đo l	Đ ờn g q
i **CO2** phát thả					
	V ật l iệu		12.76		kg
	Bao bì		0.12		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			15.04 kg CO2/ cặp		

	Sự miêu t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l	Tiệ ử **tái** ch ế			
	Product		4%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:

ị đ Các giá tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán trực tuyến và có thể thay đổi.