SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

MODULO LEA S3S LOW T

MDLCHS3SLT

Tiger Grip 기술에 따라 고무 밑창이 있는 고품질, 금속이 없는 천공 방지 가죽 안전화

모듈로 레 **S3S** 안전화는 내구성이 뛰어난 가죽 갑피와 금속이 없는 안전 토캡 및 미드솔을 사용하여 내구성과 편안함을 제공합니다. **Tiger Grip** 고무 밑창은 어떤 표면에서도 뛰어난 접지력을 제공하여 진흙이나 바위가 많은 환경에서도 안정성을 제공합니다. 까다로운 작업 환경에 적합합니다.



BRN

CO_2 9.88 kg

갑피 소재	크레이지 호스 가죽
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	바스프 PU/고무**(NBR)**
Top	나노탄소
카테고리	**S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD**
크기 범위	**EU 35-50**
스틸 무게	**0.620 kg**
표준화	**EN ISO 20345:2022+A1:2024** **ASTM F2413:2024** **IS 15298 (Part 2): 2016**






통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



Tiger Grip-기술
Tiger Grip 기술이 적용된 아웃솔은 미끄러짐에 대한 저항력, 마모에 대한 내구성, 다양한 표면, 심지어 젖거나 고르지 않은 표면에서도 뛰어난 접지력으로 유명합니다. 이 아웃솔은 전용 고무 컴파운드로 만들어졌으며 특정 패턴과 홈이 있어 접지력과 안정성을 향상시킵니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
어셈블리, 화학, 청소, 건설, 산업, 물류

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	크레이지 호스 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	7.8	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	68	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	42.7	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	342.3	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	바스프 P U/고무**(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	117	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.44	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.42	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.29	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.32	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	32.1	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	65	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	37	J
Top	나노탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	17.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	21.5	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	7.54	kg
	포장	0.19	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		9.88 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	9%
	포장	16%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.