

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

MODULO LEA S3S MID T

MDLCHS3SMT

皮革、无金属、防刺穿中帮安全鞋，采用Tiger Grip 技术外底，具有极强的抓地力和牵引力

MODULO LEA S3S 中帮安全鞋采用耐磨皮革鞋面、无金属纳米碳鞋头和织物中底，坚固耐用，穿着舒适。其高性能Tiger Grip 橡胶外底在任何表面都能提供极强的牵引力，确保在泥泞或多岩石的环境中也能保持稳定。非常适合苛刻的户外工作环境。

鞋面	疯马皮
内里	再生3D网眼面料（100%再生）
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）
鞋头	碳纤维
等级	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-50
样品重量	0.670 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





BRN

CO_2 10.26 kg




透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。




防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



隔热性（HI）
隔热（HI）安全鞋通常在高温环境下穿着。 限制鞋内温度上升。



梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

工业:
装修，化学，清洁，建筑，食品及饮料，物流，工业，油气

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	7.8	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	68	毫克/平方厘米
内里	**再生3D网眼面料（100%再生）**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	42.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	342.3	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	117	毫米^3
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.44	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.42	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.29	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.32	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	32.1	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	65	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	37	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	17.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	21.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.98	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.26 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	10%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。