

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

MODULO ARMOR S3S LOW

MDLOAMRS3L

천공 방지 미드솔과 2밀도 **PU** 아웃솔로 통기성이 뛰어나고
내마모성이 우수하며 금속이 없는 로우 안전화


모듈로 아머 **S3S** 로우 안전화는 탁월한 보호력과 편안함을 제공합니다. 통기성이 뛰어난 **MAX TEK** 갑피와 뛰어난 미끄럼 방지 기능, 금속이 없는 보호 기능으로 거친 환경에서도 완벽하게 착용할 수 있습니다.

갑피 소재	내마모성 원단
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%**)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	바스프 PU/바스프 **PU**
Top	나노탄소
카테고리	**S3S / SR, SC, FO, CI, ESD**
크기 범위	**EU 35-50**
스틸 무게	**0.545 kg**
표준화	**EN ISO 20345:2022+A1:2024** **ASTM F2413:2024**



CO_2 8.87 kg

BLK



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이 없어 열이나 전기 전도가 발생하지 않습니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



천공 방지 경량
금속이 없고 매우 유연하며 초경량의 천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥 표면을 **100%** 덮어 열이 전도되지 않습니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
어셈블리, 자동차, 케이터링, 청소, 산업, 물류

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	내마모성 원단			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	3.26	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	27	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	60.62	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	485	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	바스프 P U/바스프 **PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	86	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.34	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.39	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.32	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.40	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	23.6	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	40	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	31	J
Top	나노탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	15.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	21.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.52	kg
	포장	0.19	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		8.87 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	10%
	포장	16%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.