SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

MODULO ARMOR S3S MID

MDLOAMRS3M

cizmă super-transpirabilă, rezistentă la abraziune și fără metal, cu talpă intermediară anti-perforație și talpă PU cu 2 densități

Cizma de siguranță cu talie medie MODULO ARMOR S3S oferă protecție și confort imbatabile. Oferă o parte superioară MAX TEK respirabilă și blindată, rezistență excelentă la alunecare și protecție fără metal, fiind perfectă pentru medii dificile.

Partea superioară	Țesătură rezistentă la abraziune
Căptușeală	Plasă 3D reciclată (100% reciclată)
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	BASF PU/BASF PU
Toecap	Nano carbon
Categoria	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-50
Greutatea eșantionului	0.595 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 9.25 kg


CE · ESD · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Partea superioară respirabilă
Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.



Vegan
Nu utilizează sau nu conține produse de origine animală.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Catering, Curățenie, Construcții, Industrie, Logistică

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Țesătură rezistentă la abraziune**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	3.26	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	27	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă 3D reciclată (100% reciclată)**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	60.62	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	485	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/BASF PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	86	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.34	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.39	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.32	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.40	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	23.6	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	40	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	31	J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	21.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	6.97	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.25 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	11%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.