SAFETY JOGGER
TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

Sepatu mid-high yang lembut, terbuat dari kulit dan tahan air dengan sol luar dari karet Tigergrip.

MDLODLTHIG dari Safety Jogger menggabungkan kenyamanan, daya tahan, dan keamanan dengan bagian atas kulit yang dapat bernapas, alas kaki yang dapat disesuaikan, dan sol luar yang bersertifikat ESD dan tahan panas. Sempurna untuk lingkungan yang basah dan licin.

Bahan atas	Kulit biji-bijian penuh yang digiling
Lapisan dalam	Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang), Membran
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	BASF PU / Karet (NBR)
Kategori	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Kisaran ukuran	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Berat baja	0.650 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

CO_2 10.98 kg





Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.




Tahan air (WR)
Alas kaki kedap air mencegah cairan masuk ke dalam sepatu.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Sol luar tahan panas
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.



Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

Industri:
Taktis, Seragam

Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit biji-bijian penuh yang digiling**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	2.71	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	26	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang), Membran**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	6.36	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	51	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	siklus
Menjalankan sol	**BASF PU / Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	117	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.44	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.42	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.29	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.32	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	28.4	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	35	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	8.69	kg
	Kemasan	0.14	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		10.98 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	6%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.