

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

부드러운 올가죽 소재의 방수 미드하이 슈즈로 **Tigergrip** 고무 아웃솔이 특징입니다.

통기성 가죽 갑피, 조절 가능한 풋베드, **ESD** 인증을 받은 내열성 아웃솔로 편안함, 내구성, 안전성을 모두 갖춘 **MDLODLTHIG(Safety Jogger)**를 소개합니다. 습하고 미끄러운 환경에 적합합니다.

갑피 소재	밀드 풀그레인 가죽
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용), 멤브레인
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**
러닝 솔	바스프 PU/고무**(NBR)**
카테고리	**06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD**
크기 범위	**EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5** **JPN 23-31.5 / KOR 240-315**
스틸 무게	**0.650 kg**
표준화	**EN ISO 20347:2022+A1:2024** **ASTM F2892:2024**



BLK

CO_2 10.98 kg



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.




방수**(WR)**
방수 신발은 액체가 신발 안으로 들어오는 것을 방지합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
전술, 유니폼

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	밀드 풀그레인 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.71	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	26	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용), 멤브레인			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	6.36	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	51	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	바스프 P U/고무**(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	117	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.44	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.42	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.29	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.32	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	28.4	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	33	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	35	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	8.69	kg
	포장	0.14	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		10.98 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	6%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.