SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

Zachte, volledig lederen en waterdichte middelhoge shoen met Tigergrip rubberen buitenzool.

De MDLODLTHIG van Safety Jogger combineert comfort, duurzaamheid en veiligheid met een ademend bovenwerk van leer, een aanpasbaar voetbed en ESD-gecertificeerde, hittebestendige buitenzolen. Perfect voor natte, gladde omgevingen.

Bovenmateriaal	Gefreesd volnerfleer
Binnenvoering	Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled), Membraan
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	BASF PU/Rubber (NBR)
Categorie	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Maatbereik	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Gewicht staal	0.650 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

CO_2 10.98 kg

CE · ESD · WR · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.




Waterdicht (WR)
Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Hielabsorptie
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

Industrieën:
Tactisch, Uniform

Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Gefreesd volnerfleer**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	26	mg/cm^2
Binnenvoering	**Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled), Membraan**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	51	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	117	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.44	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.42	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.29	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.32	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	28.4	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	35	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	8.69	kg
	Verpakking	0.14	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.98 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	6%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.