SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

piele moale, integrală și impermeabilă, cu talpă intermediară din cauciuc Tigergrip.

MDLODLTHIG de la Safety Jogger combină confortul, durabilitatea și siguranța cu o parte superioară din piele respirabilă, o tălpică reglabilă și tălpi exterioare certificate ESD, rezistente la căldură. Perfect pentru medii umede și alunecoase.

Partea superioară	Piele integrală mulată
Căptușeală	Plasă 3D reciclată (100% reciclată), Membrană
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	BASF PU/Cauciuc (NBR)
Categoria	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Greutatea eșantionului	0.650 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

CO_2 10.98 kg





Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.




Rezistent la apă (WR)
Încălțămintea impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.



Absorbția energiei de pe călcâi
Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Tactic, Uniforma

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele integrală mulată**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	26	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă 3D reciclată (100% reciclată), Membrană**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	51	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/Cauciuc (NBR)**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	117	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.44	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.42	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.29	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.32	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	28.4	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	35	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	8.69	kg
	Ambalaj	0.14	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.98 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	6%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.