SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

Мягкий, полностью кожаный и водонепроницаемый ботинок средней высоты с резиновой подошвой Tigergrip.

Модель MDLODLTHIG от Safety Jogger сочетает в себе комфорт, долговечность и безопасность благодаря дышащему кожаному верху, регулируемой стельке и термостойкой подошве, сертифицированной ESD. Идеальны для влажных и скользких помещений.



BLK

CO_2 10.98 kg

Верх обуви	Мелированная зернистая кожа
Подкладка	3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья), Мембрана
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	BASF PU/Rubber (NBR)
Категория	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Вес образца	0.650 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024





Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.




Водогерметичная (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Отрасли:
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Мелированная зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.71	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	26	мг/ с м²
Подкладка	**3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья), Мембрана**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	6.36	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	51	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	117	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.44	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.42	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.29	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.32	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	28.4	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	33	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	35	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	8.69	kg
	Упаковка	0.14	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.98 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	6%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.