

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

# MODULO DELTA 06 LOW

MDLODLTLOW

**Tigergrip、ラバーアウトソールを備えたソフトなオールレザーの防水ローカット。**

Safety JoggerのMODULO DELTA 06 LOWは、過酷な環境用に設計された頑丈な防水レザーワークシューズです。凹凸のある路面でも抜群のグリップ力を発揮し、耐滑性、耐熱性にも優れているため、屋内外どちらの環境でも確実に保護します。

| | |
|---|---|
| アッパー | ミルドフルグレインレザー |
| 裏地 | メンブレン，リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材） |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ランニングソール | BASF PU/ゴム（NBR） |
| カテゴリー | 06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| サイズ範囲 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量 | 0.555 kg |
| 規範 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |






BLK


$CO_2$ 9.32 kg



**通気性の良いレザーアッパー**
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



**耐熱アウトソール（HRO）**
アウトソールは300℃の高温に耐える。




**メタルフリー**
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



**防水（WR）**
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



**静電気放電（ESD）**
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



**ヒールエネルギー吸収**
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

## 産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

## エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20347 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **ミルドフルグレインレザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 2.71 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 26 | mg/㎠ |
| **裏地** | **メンブレン, リサイクル3Dメッシュ ( 100%リサイクル素材 )** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 6.36 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 51 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | しゅうき |
| **ランニングソール** | **BASF PU/ゴム ( NBR )** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 117 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.44 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.42 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.29 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.32 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 28.4 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | 33 | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 35 | J |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 6.98 | kg |
| | 包装 | 0.19 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **9.32 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 7% |
| | 包装 | 16% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。