

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MODULO DELTA 06 LOW

MDLODLTLOW

Miękkie, w pełni skórzane i wodoodporne buty o niskim kroju z gumową podeszwą zewnętrzną Tigergrip.

Safety JoggerMODULO DELTA 06 LOW to solidne, wodoodporne skórzane obuwie robocze zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach. Zapewnia wyjątkową przyczepność na nierównych powierzchniach, a także odporność na poślizg i ciepło, zapewniając niezawodną ochronę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Materiał cholewki	Pełna skóra licowa
Podszewka	Membrana, Siatka 3D z materiałów pochodzących z recyklingu (100%)
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	BASF PU/Guma (NBR)
Kategoria	06 / SR - odporność na poślizg, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Waga próbki	0.555 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 9.32 kg



BLK


CE · ESD · WR · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM



Oddychająca skórzana cholewka
Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w połączeniu z trwałością w wszechstronnych zastosowaniach.



Podeszwa odporna na ciepło (HRO)
Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.




Bez metalu
Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.



Wodoodporny (WR)
Wodoodporne obuwie zapobiega przedostawaniu się płynów do buta.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



Absorpcja energii w obszarze pięty
Absorpcja energii w obszarze pięty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.

Branże:
Taktyczna, Mundur

Środowiska:
Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Pełna skóra licowa**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	26	mg/cm^2
Podszewka	**Membrana, Siatka 3D z materiałów pochodzących z recyklingu (100%)**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	51	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**BASF PU/Guma (NBR)**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	117	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.44	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.42	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.29	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.32	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	28.4	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	35	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	6.98	kg
	Opakowanie	0.19	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.32 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	7%
	Opakowanie	16%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.