SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 LOW

MDLODLTLOW

piele moale, integrală și impermeabilă cu talpă joasă, cu talpă din cauciuc Tigergrip.

Safety JoggerMODULO DELTA 06 LOW este un pantof de lucru robust, din piele impermeabilă, conceput pentru medii solicitante. Oferă o aderență excepțională pe suprafețe inegale și este antiderapant și rezistent la căldură, pentru o protecție fiabilă atât în medii interioare, cât și exterioare.

Partea superioară	Piele integrală mulată
Căptușeală	Membrană, Plasă 3D reciclată (100% reciclată)
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	BASF PU/Cauciuc (NBR)
Categoria	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.555 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 9.32 kg



BLK


CE · ESD · WR · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.




Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Rezistent la apă (WR)
Încălțămintea impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Absorbția energiei de pe călcâi
Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.

Industrii:
Tactic, Uniforma

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele integrală mulată**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	26	mg/cm^2
Căptușeală	**Membrană, Plasă 3D reciclată (100% reciclată)**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	51	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/Cauciuc (NBR)**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	117	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.44	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.42	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.29	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.32	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	28.4	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	35	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	6.98	kg
	Ambalaj	0.19	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.32 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	7%
	Ambalaj	16%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.