SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 LOW

MDLODLTLOW

Мягкие, полностью кожаные и водонепроницаемые ботинки низкого покроя с резиновой подошвой Tigergrip.

Safety Jogger'MODULO DELTA 06 LOW - это прочная, водонепроницаемая кожаная рабочая обувь, созданная для работы в сложных условиях. Она обеспечивает исключительное сцепление с неровной поверхностью, устойчива к скольжению и жаропрочна для надежной защиты как в помещении, так и на улице.

Верх обуви	Мелированная зернистая кожа
Подкладка	Мембрана, 3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	BASF PU/Rubber (NBR)
Категория	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.555 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 9.32 kg



BLK






Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.




Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Водогерметичная (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

Отрасли:
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Мелированная зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.71	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	26	мг/ с м²
Подкладка	**Мембрана, 3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	6.36	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	51	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	117	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.44	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.42	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.29	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.32	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	28.4	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	33	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	35	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.98	kg
	Упаковка	0.19	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		9.32 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	7%
	Упаковка	16%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.