SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 MID

MDLODLTMID

morbida pelle integrale e taglio medio impermeabile con suola in gomma Tigergrip.

Safety JoggerMODULO DELTA 06 MID è una scarpa da lavoro in pelle robusta e impermeabile, progettata per gli ambienti più difficili. La scarpa offre una presa eccezionale su superfici irregolari ed è resistente allo scivolamento e al calore, per una protezione affidabile in ambienti interni ed esterni.



BLK

CO_2 9.91 kg

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore fresata
Fodera interna	Mesh 3D riciclato (100% riciclato), Membrana
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	BASF PU/gomma (NBR)
Categoria	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Peso del campione	0.603 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · WR · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM




Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Impermeabile
Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.

Industrie:
Tattico, Uniforme

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore fresata**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	26	mg/cm^2
Fodera interna	**Mesh 3D riciclato (100% riciclato), Membrana**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	51	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**BASF PU/gomma (NBR)**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	117	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.44	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.42	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.29	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.32	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	28.4	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	35	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	7.63	kg
	Confezione	0.13	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		9.91 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	6%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.