

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MODULO DELTA 06 MID

MDLODLTMID

Tigergrip 、ラバーアウトソールを備えたソフトなオールレザーの防水ミッドハイシューズ。

Safety JoggerMODULO DELTA 06 MIDは、過酷な環境用に設計された頑丈な防水レザーワークシューズです。凹凸のある路面でも抜群のグリップ力を発揮し、耐滑性、耐熱性にも優れているため、屋内外どちらの環境でも確実に保護します。

アッパー	ミルドフルグレインレザー
裏地	リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材），メンブレン
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	BASF PU/ゴム（NBR）
カテゴリー	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
サンプル重量	0.603 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024





BLK

CO_2 9.91 kg




通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



防水（WR）
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。

産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**ミルドフルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.71	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	26	mg/㎠
裏地	**リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材) , メンブレン**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	6.36	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	51	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**BASF PU/ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	117	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.44	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.42	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.29	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.32	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	28.4	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	33	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	35	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.63	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		9.91 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	6%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。