

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MODULO DELTA 06 MID

MDLODLTMID

รองเท้าหนังนิ่มแบบหุ้มข้อกลางกันน้ำพร้อมพื้นรองเท้าด้านนอกยาง Tigergrip

MODULO DELTA 06 MID ของ Safety Jogger คือรองเท้าทำงานหนังที่ทนทานและกันน้ำ ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก มอบการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ทนทานต่อการลื่นไถลและความร้อน เพื่อการปกป้องที่เชื่อถือได้ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร

วัสดุด้านบน	หนังฟูลเกรนที่ผ่านการบด
ซับใน	ตาข่าย 3 มิติรีไซเคิล (รีไซเคิล 100%), เมมเบรน
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	BASF PU/ยาง (NBR)
หมวดหมู่	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
ช่วงขนาด	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
น้ำหนักเหล็ก	0.603 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

CO_2 9.91 kg

CE · ESD · WR · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM




ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า
การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



กันน้ำ (WR)
รองเท้ากันน้ำป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าไปในรองเท้า

อุตสาหกรรม:
ไกยวักบุยทธิวีธุชดูยนิฟอ์รม

สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลัพ์ธ	ห่นวยัวด
วัสดุด้านบน	**หนังฟูลเกรนที่ผ่านการบด**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	2.71	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 15	26	มก./ซม
ัซบใน	**ต่าขาย 3 มิติรีไซเคิล (รีไซเคิล 100%), เมมเบรน**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	6.36	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 20	51	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**BASF PU/ยาง (NBR)**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	117	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน	≥ 0.31	0.44	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.42	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สนเท้า	≥ 0.19	0.29	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.32	แรงเสียดทาน
	คาปองักนไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	28.4	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	33	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	35	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลัพ์ธ	ห่นวยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	7.63	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.13	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนสง	0.26	kg
		9.91 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลัพ์ธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	6%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได