

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

MODULO LE S3S LOW TG

MDLOLEAS3L

Tiger Grip taglio basso in pelle intera supermorbida metafree per applicazioni versatili, tecnologia della suola

Lo stivale di sicurezza MODULO LE S3S LOW è caratterizzato da pelle pieno fiore, suola resistente al calore, protezione senza metallo e trazione Tiger Grip per ambienti difficili.

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore fresata
Fodera interna	Mesh 3D riciclato (100% riciclato)
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	BASF PU/gomma (NBR)
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Peso del campione	0.610 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





CO_2 12.03 kg

BLK




Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.




Impugnatura della scala (LG)
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



Suola in gomma
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrie:
Montaggio, Chimica, Edilizia, Alimentare, Uniforme, Industria, Logistica

Ambienti:
Superfici irregolari, Superfici calde, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore fresata**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	26	mg/cm^2
Fodera interna	**Mesh 3D riciclato (100% riciclato)**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	42.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	342.3	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**BASF PU/gomma (NBR)**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	117	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.44	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.42	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.29	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.32	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	32.1	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	63	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	37	J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	21.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	7.53	kg
Confezione	0.19	kg
Produzione	3.80	kg
Trasporti	0.51	kg
	12.03 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	9%
Confezione	16%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.