

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

MODULO LE S3S LOW TG

MDLOLEAS3L

メタルフリーの超快適なローカット・セーフティシューズ。アッパーはソフトレザー、アウトソールはラバー製で、Tiger Grip テクノロジーを採用。

MODULO LE S3S LOW セーフティーブーツは、フルグレインレザー、耐熱アウトソール、メタルフリーのプロテクション、Tiger Grip、タフな環境に対応するトラクションを備えています。



CO2 12.03 kg

BLK

アッパー	ミルドフルグレインレザー
裏地	リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材）
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	BASF PU/ゴム（NBR）
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
サンプル重量	0.610 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。




ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

産業分野:
組立, ケミカル, 建設, 食品・飲料, ユニフォーム, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
凹凸のある表面, 高温の表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ミルドフルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.71	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	26	mg/㎠
裏地	**リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材)**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	42.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	342.3	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**BASF PU/ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	117	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.44	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.42	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.29	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.32	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	32.1	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	63	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	37	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	17.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	21.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.53	kg
	包装	0.19	kg
	生産	3.80	kg
	輸送	0.51	kg
		12.03 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	16%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。