

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

MODULO LE S3S LOW TG

MDLOLEAS3L

Giày an toàn không có kim ổ thấp phần **trên** bằng **da** mềm và đế **ngoài** bằng **cao su**. Công nghệ **Tiger Grip**

Giày bảo hộ MODULO LE S3S LOW được trang bị da nguyên tấm, đế ngoài bền và không có kim, Tiger Grip, phù hợp cho các môi trường làm việc khắc nghiệt



BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	Da nguyên hạt xay
lót bên trong	i 3D tái chế (100% tái chế)
trong	Đ ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa	đế g ệt chống thủ ng
ngoài	Đ BASF PU/Cao Su (NBR)
u	Đứng đầ Nanocarbon
i	Loạ S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
	Phạm vi kích thước EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng t	thép 0.610 kg
ẩn	hiệu chu EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






Mặt **trên** bằng **da thoáng khí** Da tự nhiên [illegible] các ứng dụng linh hoạt



[illegible] nhiệt [illegible] được nhiệt độ cao lên đến 300°C.




Tay nắm bậc **thang (LG)** Đường viền được xác định đặc biệt [illegible] để tăng thêm độ an toàn khi đứng trên thang.



[illegible] **giày cao su** [illegible] ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với [illegible] ứng dụng: khả năng chống cắt [illegible] năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng [illegible] và nhiều l



& nhiên [illegible] đầu [illegible] ngoài có khả năng [illegible] dầu.



[illegible] **phí** [illegible] cho các chuyên [illegible] **Kim** [illegible] Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng [illegible] giày.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

Biên t ập , Hoá h ọ c , Xây dự n g, Thự c phẩ m & Đồ u c , Ngành công n g hiệ p , hậ

ường: **Môi** t

b ề mặt **không** bằn g phẳn g, b ề mặt trơ n **ẩm**, **môi** trường ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp **cách** hàng nhiệt độ **Không** trên lò

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu **Da nguyên** hạt **xay** **cao** cấp h ơn						
	Top: khả năng thấm hơi nước	? 0.8	2.71		ời	mg/cm/g
	Top: hi nuệ số hơ ơ	? 15	26			mg/cm2
ót bên trong	i **3D tái** ch ế **(100% tái** ch ế)					
	L ớp lót: thấm hơi nước	? 2	42.7		ời	mg/cm/g
	lót: hi nuệ số hơ ơ	? 20	342.3			mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles			chu kỳ
goài	Đ **BASF PU/Cao Su (NBR)**					
	Ch ố n trượt **mài mòn** (**tích** ngoài (	? 150	117			mm
	Chư ố ợt trơ n **gót** bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt **gót** v ề phía t	? 0.31	0.44			ma sát
	rư Cột có mô bảng t G ố m + NaLS - Trư ợt **lùi** v ề phía t	? 0.36	0.42			ma sát
	rư Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt **gót** phía t	? 0.19	0.29			ma sát
	Chư ố ợt trơ n SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt **gót** phía t	? 0.22	0.32			ma sát
	rị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	32.1			megaohm
	rị ESD Giá t	0.1 - 100	63			megaohm
	Hấp thụ năng l ợ **gót** chân của	? 20	37			J
Đ ướ n g đầ	**Nanocarbon**					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	17.0			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	21.5			mm

kích thước thép: 42

a chú Giày khôn có thể và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có bằng văn bản ủ

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO#** hát thả					
	V ật l iệu		7.53		kg
	Bao bì		0.19		kg
ất	Sản x u		3.80		kg
	Chuyên ch ở		0.51		kg
			12.03 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l	Tiệ ý **tái** ch ế			
	Product		9%	
	Bao bì		16%	

Tính toán CO2:

rị đ Các giá tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] thay đổi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com