SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

# MODULO PURE S3S VMTG

MDLOPUVELM

**Leicht zu reinigendermetallfreier halbhoher Sicherheitsschuh mit Klettverschluss, durchtrittsicherer Zwischensohle und Tiger Grip Laufsohle.**

Vegan, metallfrei und robust. Dieser halbhohe Schuh mit Lorica, Klettverschluss und Tiger Grip bietet extremen Halt auf nassen und unebenen Böden. Sicher und umweltfreundlich.

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Lorica |
| Innenfutter | Recyceltes 3D-Mesh (100% recycelt) |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Zwischensohle | Durchtritthemmendes Textil |
| Sohle | Gummi, BASF PU |
| Zehenschutzkappe | Nano Carbon |
| Kategorie | S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| Größenbereich | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Mustergewicht | 0.640 kg |
| Standards | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CE · SB · P · A · E · FO · ESD · CI · EXCLUSIVE LORICA · WPA · HRO · HI · CI · NESKRID · HACCP




$CO_2$ 8.70 kg

BLK



WHT



**Metallfrei**
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.



**Tiger Grip Technologie**
Laufsohlen mit der Tiger Grip Technologie sind bekannt für ihre Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit und hervorragende Traktion auf verschiedenen Oberflächen, auch auf nassen und unebenen. Sie werden aus einer exklusiven Gummimischung hergestellt und mit speziellen Mustern und Rillen versehen, um den Grip und die Stabilität zu verbessern.




**Vegan**
Ohne Einsatz tierischer Produkte.



**Zehenkappe aus Nano-Kohlenstoff**
Ultraleichtes High-Tech-Material, metallfrei, ohne thermische oder elektrische Leitfähigkeit.




**Rutschfestigkeit (SR)**
Ersetzt den zuvor verwendeten Begriff SRA+SRB=SRC.
SR bedeutet, dass der Rutschtest auf mit Seife und Öl verunreinigten Fliesen durchgeführt wurde.




**Hitzebeständige Laufsohle**
Die Laufsohle hält hohen Temperaturen bis zu 300 °C stand.

## Branchen:
Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Lebensmittel

## Umgebungen:
Extrem rutschige Oberflächen, Warme Oberflächen, Feuchte Umgebung

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | EN ISO 20345 | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Lorica** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 0.8 | 1.80 | mg/$cm^2$ /h |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | ≥ 15 | 17 | mg/$cm^2$ |
| **Innenfutter** | **Recyceltes 3D-Mesh (100% recycelt)** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 2 | 18.2 | mg/$cm^2$ /h |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | ≥ 20 | 146.8 | mg/$cm^2$ |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | Zyklen |
| **Sohle** | **Gummi, BASF PU** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 124 | $mm^3$ |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse | ≥ 0.31 | 0.38 | Reibung |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | ≥ 0.36 | 0.45 | Reibung |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse | ≥ 0.19 | 0.23 | Reibung |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | ≥ 0.22 | 0.26 | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | 57.1 | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | 69 | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | 32 | J |
| **Zehenschutzkappe** | **Nano Carbon** | | | |
| | Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j) | ≥ 14 | 17.0 | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN) | ≥ 14 | 23.0 | mm |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 6.41 | kg |
| | Verpackung | 0.13 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **8.70 kg CO#/Paar** | |

| | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Anteil an recyceltem Material** | | |
| | Product | 10% |
| | Verpackung | 99% |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.