SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

MODULO PURE S3S VMTG

MDLOPUVELM

천공 방지 미드솔과 **Tiger Grip** 익스트림 그립 아웃솔이 있는 세척이 간편한 금속이 없는 벨크로 중간 높이 안전화입니다.

비건, 무금속, 견고함. 로리카, 벨크로, Tiger Grip 소재의 하프 하이 슈즈로 젖은 바닥이나 고르지 않은 바닥에서 뛰어난 접지력을 제공합니다. 안전하고 친환경적입니다.

갑피 소재	Lorica
내부 안감	재활용 3D 메쉬 (100% 재활용)
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	고무 (NBR), BASF PU
Top	나노탄소
카테고리	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.640 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · SRA · SRB · SRC · ESD · EXCLUSIVE LORICA · WPA · HRO · HI · CI · NESKRID · HACCP




CO_2 8.70 kg

BLK



WHT



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



Tiger Grip-기술
Tiger Grip 기술이 적용된 아웃솔은 미끄러짐에 대한 저항력, 마모에 대한 내구성, 다양한 표면, 심지어 젖거나 고르지 않은 표면에서도 뛰어난 접지력으로 유명합니다. 이 아웃솔은 전용 고무 컴파운드로 만들어졌으며 특정 패턴과 홈이 있어 접지력과 안정성을 향상시킵니다.



비건
동물성 제품을 사용하거나 포함하지 않습니다.



나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이 없어 열이나 전기 전도가 발생하지 않습니다.



미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.

산업 분야:
케이터링, 화학, 청소, 음식 및 음료

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 따뜻한 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	**Lorica**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.80	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	17	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	18.2	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	146.8	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	고무 **(NBR), BASF PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	124	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.38	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.45	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.23	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.26	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	57.1	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	69	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	32	J
Top	나노탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	17.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	23.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.41	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		8.70 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	10%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.