SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



**Medium**

# MODULO PURE S3S VMTG

MDLOPUVELM

**Eenvoudig te reinigen en metaalvrije klittenband middelhoge veiligheidsschoen met antiperforatie tussenzool en Tiger Grip extreme grip buitenzool.**

Vegan, metaalvrij en robuust. Deze halfhoge schoen met Lorica, klittenband en Tiger Grip biedt extreme grip op natte en ongelijke vloeren. Veilig en groen.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Lorica |
| Binnenvoering | Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled) |
| Binnenzool | SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled) |
| Tussenzool | Anti-perforatie textiel |
| Loopzool | Rubber (NBR) , BASF PU |
| Top | Nanocarbon |
| Categorie | S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| Maatbereik | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal | 0.640 kg |
| Normering | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CE · WPA · HRO · HI · CI · ESD · NESKRID · HACCP · EXCLUSIVE LORICA


$CO_2$ 8.70 kg



WHT



BLK



**Metaalvrij**
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



**Tiger Grip-technologie**
Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.




**Vegan**
Gebruikt of bevat geen dierlijke producten.



**Nano-carbon veiligheidsneus**
Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.




**Slipweerstand (SR)**
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.




**Hittebestendige buitenzool**
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.

## Industrieën:
Catering, Chemie, Schoonmaak, Voedsel & dranken

## Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20345 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Lorica** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 1.80 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 17 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 18.2 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 146.8 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | cycli |
| **Loopzool** | **Rubber (NBR) , BASF PU** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 124 | $mm^3$ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.38 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.45 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | 0.23 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | 0.26 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | 57.1 | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | 69 | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 32 | J |
| **Top** | **Nanocarbon** | | | |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J) | ≥ 14 | 17.0 | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | ≥ 14 | 23.0 | mm |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 6.41 | kg |
| | Verpakking | 0.13 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **8.70 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 10% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.