SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



**Medium**

# MODULO PURE S3S VLTG

MDLOPUVELO

**Легко очищаемая и не содержащая металла низкая безопасная обувь на липучках с противопрокольной промежуточной подошвой и подошвой с экстремальным сцеплением Tiger Grip.**

Веганские, безметалловые и легкие. Эта низкая защитная обувь с Tiger Grip, Lorica и ремешками на липучках обеспечивает превосходное сцепление и долговечность. Сертифицирована как безопасная ESD.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Lorica |
| Подкладка | 3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья) |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Защитная стелька | Тексильная антипрокольная стелька (арамид) |
| Подошва | Нитрильная резина, BASF PU |
| Подносок | Нано-карбон |
| Категория | S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца | 0.590 kg |
| Стандарты | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CE · WPA · HRO · HI · CI · NESKRID · HACCP · ESD · EXCLUSIVE LORICA

$CO_2$ 8.21 kg



WHT



BLK

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com




**Сопротивление скольжению (SR)**
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



**Tiger Grip-технология**
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.





**Vegan**
Не содержит продуктов животного происхождения.



**Носок из нано-карбонового сплава**
Сверхлегкие, высокотехнологичные, без металлических элементов, не проводят тепло и холод



**Антистатика (ESD)**
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



**Неметаллическая**
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

## Отрасли:
Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

## Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Теплые поверхности, Влажная среда

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Lorica** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.80 | мг/ с м²/ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 17 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 18.2 | мг/ с м²/ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 146.8 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | циклы |
| **Подошва** | **Нитрильная резина, BASF PU** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 124 | мм³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.38 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.45 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.23 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.26 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 57.1 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 69 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 32 | J |
| **Подносок** | **Нано-карбон** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 17.0 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 23.0 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 5.87 | kg |
| | Упаковка | 0.19 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **8.21 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 10% |
| | Упаковка | 16% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.