SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

MODULO PURE S3S M TG

MDLPRS3MTG

Tiger Grip taglio medio easy-clean e metalfree con intersuola anti-penetrazione e suola in gomma tecnologica

Progettato per i professionisti del settore alimentare, sanitario e della verniciatura. Tiger Grip MODULO PURE ha una tomaia in Lorica facile da pulire e antimacchia e una suola antitraccia per un'aderenza e una trazione estreme. Il cerchio di rotazione sull'avampiede assicura movimenti di rotazione fluidi senza perdere aderenza. Senza metallo e vegano.



WHT

CO_2 8.54 kg

Materiale della tomaia	Lorica
Fodera interna	Mesh 3D riciclato (100% riciclato)
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	Gomma, PU BASF
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-50
Peso del campione	0.612 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024


CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · WPA · HRO · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID · HACCP



Lorica® vegano
Lorica® è una plastica high-tech con una morbidezza e una durata eccezionali. Protegge efficacemente da grassi animali, oli, benzina, disinfettanti e varie sostanze chimiche.



Tiger Grip-Tecnologia
Le suole con tecnologia Tiger Grip sono note per la loro resistenza allo scivolamento, la capacità di sopportare l'usura e l'eccellente trazione su varie superfici, anche bagnate e irregolari. Sono realizzate con un'esclusiva mescola di gomma e sono caratterizzate da motivi e scanalature specifiche per migliorare l'aderenza e la stabilità.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.

HACCP

HACCP
L'HACCP è un sistema di test basato sull'analisi dei rischi significativi per la salute, associati agli alimenti, che possono portare a malattie dei consumatori. Sviluppati appositamente per l'industria alimentare, i modelli conformi al sistema HACCP sono realizzati con materiali lavabili.

Industrie:
Montaggio, Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Industria, Medico, Logistica

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Superfici irregolari, Superfici calde, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Lorica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.80	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	17	mg/cm^2
Fodera interna	**Mesh 3D riciclato (100% riciclato)**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	18.2	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	146.8	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**Gomma, PU BASF**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	124	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.38	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.45	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.23	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.26	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	57.1	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	69	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	32	J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	23.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	6.26	kg
Confezione	0.13	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	8.54 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	10%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.