

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

MODULO PURE S3S M TG

MDLPRS3MTG

Tiger Grip Легко очищаемый и не содержащий метала средний покрой с противопрокольной подошвой и резиновой подошвой Technology

Разработана для профессионалов в пищевой промышленности, здравоохранении и лакокрасочной отрасли. Tiger Grip MODULO PURE имеют легко очищаемый, устойчивый к пятнам верх из лорики и немаркую подошву для экстремального сцепления и тяги. Вращающийся круг на передней части стопы обеспечивает плавность движений без потери сцепления. Не содержит металла и является веганской.



WHT

CO_2 8.54 kg

Верх обуви	Lorica
Подкладка	3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Нитрильная резина, BASF PU
Подносок	Нано-карбон
Категория	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-50
Вес образца	0.612 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024


CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · WPA · HRO · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID · HACCP



Vegan Lorica®
Lorica® - высокотехнологичная мягкая и износостойка синтетика. Эффективно защищает стопу от попадания жиров, масел, бензина, дезинфицирующих средств и различных химических веществ.



Tiger Grip-технология
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



HACCP
HACCP - это система тестирования, основанная на анализе рисков. Определяет существенные риски для здоровья в продуктах питания, которые могут привести к заболеваниям потребителей.

Отрасли:
Сборка, Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Производство, Медицинская, Логистика

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Неровные поверхности, Теплые поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Lorica**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.80	мг/ с м²/ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	17	мг/ с м²
Подкладка	**3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	18.2	мг/ с м²/ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	146.8	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**Нитрильная резина, BASF PU**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	124	мм³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.38	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.45	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.23	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.26	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	57.1	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	69	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	32	J
Подносок	**Нано-карбон**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	17.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	23.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.26	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		8.54 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	10%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.