

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

Tiger Grip Încălțăminte ușor de curățat și fără metale, cu talpă intermediară anti-penetrare și talpă din cauciuc Technology

Conceput pentru industria alimentară, medicală și a vopselelor. Tiger Grip Pantoful de siguranță slip-on MODULO PURE are o parte superioară din Lorica ușor de curățat, rezistentă la pete și o talpă pentru aderență și tracțiune extreme. Cercul de rotație de pe antepicior asigură mișcări de întoarcere fluide, fără a pierde aderența. Fără metal și vegan.

Partea superioară	Lorica
Căptușeală	Plasă 3D reciclată (100% reciclată)
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	Cauciuc, BASF PU
Toecap	Nano carbon
Categoria	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-50
Greutatea eșantionului	0.560 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.91 kg



BLK



WHT


CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · WPA · HRO · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID · HACCP



Vegan Lorica®
Lorica® este un material sintetic de înaltă tehnologie cu o moliciune și durabilitate excelente. Protejează eficient împotriva grăsimilor animale, uleiurilor, benzinei, dezinfectanților și a unei varietăți de substanțe chimice.



Tiger Grip-tehnologie
Talpa exterioară cu tehnologia Tiger Grip este cunoscută pentru rezistența la alunecare, capacitatea de a rezista la uzură și tracțiunea excelentă pe diverse suprafețe, chiar și pe cele umede și denivelate. Acestea sunt fabricate dintr-un compus exclusiv de cauciuc și prezintă modele și caneluri specifice pentru a îmbunătăți aderența și stabilitatea.




Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Rezistent la înțepături, ușor
Talpă intermediară fără metal, super flexibilă și ultraușoară, rezistentă la înțepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.



Talpă exterioară din cauciuc
Tălpile exterioare din cauciuc oferă funcții versatile care le fac potrivite pentru multe domenii de aplicare: rezistență excelentă la tăieturi, rezistență la căldură și frig, flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute, rezistență la ulei, combustibil și multe substanțe chimice.

Industrii:
Asamblare, Catering, Produse chimice, Curățenie, Alimente și băuturi, Industrie, Logistică, Medical

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Suprafețe calde, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Lorica**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	1.80	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	17	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă 3D reciclată (100% reciclată)**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	18.2	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	146.8	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**Cauciuc, BASF PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	124	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.38	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.45	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.23	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.26	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	57.1	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	69	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	32	J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	23.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	5.56	kg
	Ambalaj	0.19	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.91 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	10%
	Ambalaj	16%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.