

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

àng v iữa chệ **sinh và không dính kim** và **uyệ ngoài** bản g **cao su công** n gh ệ **Tiger Grip**

Đ ư ế cộ chống trượt thư c phẩm ự chăm sóc s e và sơn . **cho ngành** Giày an toà MODULO PURE có phần trên bản g công n gh ệ Lorica dễ v ệ sinh, ch ố n g bẩn và đế Tiger Grip có độ bám và l ự c kéo cự c cao. Vòng tròn xoay ở bàn chân bảo chu yể n độ r n ợng tuyệ vời và không bị mất độ bám. Không chứa oạ **kim** l

Những vật liệu cao cấp hơn	Lorica
lót bên trong	i 3D tái chế (100% tái chế)
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủng
ngoài Đ	Cao su (NBR), BASF PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-50
ng lượng thép	0.560 kg
ẩn hóiêu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.91 kg



WHT



BLK


CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · WPA · HRO · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID · HACCP



Lorica
ợp siêu nhỏ Lorica là cấp đến và độ chắc chắn vượt t u mở và đá phẩm có khả năng chống nước, ể cả bề mặt ẩn đáp ứng các tiêu chí HACCP ắt nghiêm ng



Tiger Grip công nghệ i công nghệ Tiger Grip năng thiết kế mới và và khoảng cách hoàn hảo. Chúng được làm từ hợp chất cao su và có các hoa văn cũng như đường rãnh cụ i thiện để bám và độ ổn định.



Kim l miễn phí oạ Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia trong ngành giày l



X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát ể siêu linh không gây ra siêu nhỏ thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. ện trở giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Trọng lượng nhẹ chống đâm thủng
Đ chống đâm thủng. Bao phủ 100% này không gây ra nhiệt



giày cao su
ế ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù linh ực ứng dụng: khả năng chống cắt năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng tuyệt vời và nhiều l

Công nghiệp n:

Biên t ập , phục vụ ăn uố n g, Hoá h ọa cb , Làm sc ụ cphẩm m &g Ngành công n g hiệp , thực phẩ c v ệ y h ọ c

ường: **Môi** t

rư ờn g môi khô, Bề mặt cự c mịn , b ề mặt trơ n ướt, môi trư ờng ẩm ướt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t ời gian, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp phù hợp. Không sử dụng

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ết quả	đơn vị đo lường
Những vật l iệu Lorica cao cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hút nước	? 0.8	1.80	mg/cm/giờ
	Top: hi nuệ số hấp thụ	? 15	17	mg/cm2
ót bên trong	i 3D tái ch ế (100% tái ch ế)			
	L ớp lót: khả năng thấm hút nước	? 2	18.2	mg/cm/giờ
	lót: hi nuệ số hấp thụ	? 20	146.8	mg/cm2
rong	Đ ệ m chân SJ làm t ừ mút tái ch ế (96% vật l iệu tái ch ế)			
	ệ m chân: Ch ố n g mài mòn (khô/ ướt) (chu kỳ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	chu kỳ
goài	Đ Cao su (NBR), BASF PU			
	Ch ố n g mài mòn (đế ngoài)	? 150	124	mm
	Chư ớc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	? 0.31	0.38	ma sát
	rư Cột cổ ng bản - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	? 0.36	0.45	ma sát
	rư Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	? 0.19	0.23	ma sát
	Chư ớc gót SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt lùi v ề phía t	? 0.22	0.26	ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	57.1	megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	69	megaohm
	Hấp thụ năng l ượng gót chân củ	? 20	32	J
Đ ứ n g đầu	Nanocarbon			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A	mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	17.0	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	23.0	mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thể thay thế và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự miêu t ả	ết quả	đơn vị đo lường
i CO# thải			
	V ật l iệu	5.56	kg
	Bao bì	0.19	kg
	ất Sản x u	1.90	kg
	Chuyên ch ở	0.26	kg
		7.91 kg CO2/cặp	

	Sự miêu t ả	ết quả	K
ệ vật l Tiệ ỷ tái ch ế			
	Product	10%	
	Bao bì	16%	

Tính toán CO2:

ị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] thay đổi.