

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

易清洁、无金属、防滑安全鞋，配有防渗透中底和Tiger Grip极强抓地力外底

MODULO PURE 防滑安全鞋专为食品、医疗保健和油漆行业的专业人士设计，采用易于清洁、防污的 Lorica 鞋面和不留痕迹的Tiger Grip 鞋底，具有极强的抓地力和牵引力。前脚掌上的旋转圈可在保持抓地力的同时顺利转动。完全不含金属并环保

鞋面	Lorica
内里	再生3D网眼面料（100%再生）
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	天然橡胶，巴斯夫聚氨酯
鞋头	碳纤维
等级	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-50
样品重量	0.560 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.91 kg



BLK




WHT

Vegan Lorica®
Lorica®是一种高科技合成材料，具有优异的柔软性和耐久性。 有效防止动物脂肪、油类、汽油、消毒剂和各种化学品的侵害。



Tiger Grip-技术
采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。




不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修，餐饮，化学，清洁，食品及饮料，工业，物流，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，温暖表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**Lorica**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.80	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	17	毫克/平方厘米
内里	**再生3D网眼面料（100%再生）**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	18.2	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	146.8	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**天然橡胶, 巴斯夫聚氨酯**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	124	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.38	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.45	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.23	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.26	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	57.1	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	69	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	32	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	17.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	23.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	5.56	kg
	包装	0.19	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		7.91 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	10%
	包装	16%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。