SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

MICKEY COOL 02

MICOOL

Sneaker basso e confortevole, interamente in pelle

MICKEY COOL è un must per gli appassionati di Disney, in quanto fonde la protezione certificata con le iconiche orecchie di Topolino. Realizzata con pelle Nappa naturale e traspirante, un design leggero e l'assorbimento di energia del tallone, questa scarpa di sicurezza offre un comfort impareggiabile. MICKEY COOL ha una suola in gomma antiscivolo e offre protezione ESD.

Materiale della tomaia	Pelle Nappa
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Gomma
Categoria	02 / SRC, FO, HRO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.368 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 7.58 kg



BLK



WHT



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.




Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.




Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Assorbimento di energia per l'avampiede
L'assorbimento di energia dell'avampiede riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico, Industria, Uniforme

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle Nappa**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.38	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	17	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	37.3	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	299	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	130	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.36	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.37	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.18	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.25	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	32	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	24	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	5.32	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	7.58 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	17%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.