SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# MICKEY COOL 02

MICOOL

**Низкий удобный кроссовок из цельной кожи**

Защитная обувь MICKEY COOL сочетает в себе сертифицированную защиту, культовые ушки Микки, кожу наппа, нескользящую подошву, ESD-защиту и непревзойденный комфорт.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Кожа Nappa |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Подошва | Нитрильная резина |
| Категория | O2 / SRC, FO, HRO, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Вес образца | 0.368 kg |
| Стандарты | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 7.58 kg



BLK



WHT



**Пропускающий воздух, кожаный верх**
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.




**Антистатика (ESD)**
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.




**Oxygrip / SJ Grip**
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Поглощение энергии пяткой**
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



**Поглощение энергии в носочной части**
Поглощение энергии в носочной части обуви и уменьшает воздействие удара при беге.

## Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская, Производство, Униформа

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Кожа Napa** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.38 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 17 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 37.3 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 299 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **Нитрильная резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 130 | м м³ |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | ≥ 0.28 | 0.36 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | ≥ 0.32 | 0.37 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | ≥ 0.13 | 0.18 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | ≥ 0.18 | 0.25 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | N/A | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 32 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 24 | J |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 5.32 | kg |
| | Упаковка | 0.10 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **7.58 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 17% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.