SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

MICKEY COOL 02

MICOOL

低帮舒适全皮运动鞋

MICKEY COOL 是迪斯尼爱好者的必备之选，因为它将认证保护与米老鼠的标志性耳朵融为一体。这款安全鞋采用天然透气的 Nappa 皮革、轻质设计和后跟吸能设计，提供无与伦比的舒适性。MICKEY COOL 采用防滑橡胶外底，并提供 ESD 保护。

CO_2 7.58 kg

鞋面	透气头层真皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	天然橡胶
等级	02 / SRC, FO, HRO, ESD
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.368 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



WHT



BLK



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。




静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。




Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA +SRB）标准。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



前脚掌能量吸收
前脚掌吸收能量，减少跳跃或奔跑对身体的冲击。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学，工业，制服

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**透气头层真皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.38	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	17	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	37.3	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	299	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	130	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.36	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.37	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.18	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.25	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	32	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	24	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	5.32	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		7.58 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	17%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。