

Heavy

MICKEY SONIC OB

MICSONIC

Extrem leichter Krankenhausclog mit Mickey-Aufdruck

MICKEY SONIC OB Clogs kombinieren zertifizierten Schutz mit dem ikonischen Mickey-Stil, wasserdichtem, hygienischem Design, Rutschfestigkeit, ESD-Sicherheit und ganztägigem Komfort.

Obermaterial	EVA
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	N / A
Sohle	EVA
Kategorie	OB / SRC, A, E, ESD
Größenbereich	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Mustergewicht	0.150 kg
Standards	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.99 kg




WHT



Elektrostatische Entladung (ESD)
ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



Waschbar bis 30°C
Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 30°C gewaschen werden.



Chemisch & UV-sterilisierbar
Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.



Hygienische, wasserdichte Lösung
Dieser Schuh besteht aus Materialien, die wasserdicht, antibakteriell und extrem leicht und flexibel sind. Das macht ihn zu einer sicheren, hygienischen und komfortablen Lösung für den Einsatz in nassen Umgebungen, z.B. bei der Reinigung oder beim Begleiten von Patienten in die Dusche.

Branchen:
Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Feuchte Umgebung, Trockene Umgebung, Unebene Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**EVA**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Innenfutter	**N / A**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Einlegesohle	**N / A**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**EVA**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	152	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.36	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.34	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.17	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.20	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	0.69	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	0.07	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	47	J

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	0.74	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		2.99 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	0%
	Verpackung	98%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.