

Heavy

MICKEY SONIC OB

MICSONIC

Sabot d'hôpital extrêmement léger avec imprimé Mickey

Les sabots MICKEY SONIC OB combinent une protection certifiée avec le style emblématique de Mickey, un design hygiénique et imperméable, une résistance au glissement, une sécurité ESD et un confort de tous les instants.

Tige	EVA étendu
Doublure	N / A
Semelle intérieure	N / A
Semelle	EVA
Catégorie	OB / SRC, A, E, ESD
Tailles disponibles	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Poids de l'échantillon	0.150 kg
Normes	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.99 kg




WHT



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Lavable à 30°C
Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 30°C.



Stérilisable chimiquement et par UV
Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.



Solution hygiénique et imperméable
Cette chaussure est fabriquée avec des matériaux imperméables, antibactériens, extrêmement légers et flexibles. Elle constitue donc une solution sûre, hygiénique et confortable pour les applications en milieu humide, telles que le nettoyage ou l'accompagnement de patients sous la douche.

Industries:
Nettoyage, Médical

Environnements:
Environnement humide, Environnement sec, Surfaces accidentées

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**EVA étendu**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Doublure	**N / A**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Semelle intérieure	**N / A**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**EVA**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	152	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.36	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.34	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.17	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.20	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	0.69	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	0.07	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	47	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	0.74	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		2.99 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	98%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.