

Heavy

MICKEY SONIC OB

MICSONIC

ミッキープリントの超軽量ホスピタルクロッグ

MICKEY SONIC OB クロッグは、認定を受けた保護性能とアイコニックなミッキースタイル、防水衛生設計、防滑性、ESD安全性、そして一日中快適な履き心地を兼ね備えています。

CO_2 2.99 kg

アッパー	エキスパンドEVA
裏地	N/A
インソール	N/A
ランニングソール	EVA
カテゴリー	OB / SRC, A, E, ESD
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.150 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012




WHT



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



30℃ウォッシャブル
この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



化学的・紫外線的滅菌が可能
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。



衛生的な防水ソリューション
このシューズは、防水性、抗菌性、非常に軽量で柔軟性に優れた素材を使用しています。そのため、清掃や患者さんのシャワーへの付き添いなど、濡れた環境での用途に安全で衛生的、かつ快適なソリューションとなります。

産業分野:
クリーニング, メディカル

エンバイロメント:
湿潤環境, ドライ環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**エキスパンドEVA**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**N/A**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**EVA**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	152	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.36	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.34	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.17	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.20	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	0.69	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	0.07	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	47	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	0.74	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		2.99 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	98%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。