

Heavy

# MICKEY SONIC OB

MICSONIC

**Niezwykle lekki chodak szpitalny z nadrukiem Mickey**

Chodaki MICKEY SONIC OB łączą certyfikowaną ochronę z kultowym stylem Mickey, wodoodporną higieniczną konstrukcją, antypoślizgowością, bezpieczeństwem ESD i całodziennym komfortem.

| | |
|---|---|
| Materiał cholewki | Rozszerzona EVA |
| Podszewka | Nie dotyczy |
| Wkładka | Nie dotyczy |
| Zewnętrzna podeszwa | EVA |
| Kategoria | OB / SRC, A, E, ESD |
| Zakres rozmiarów | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Waga próbki | 0.150 kg |
| Normy | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 2.99 kg




WHT



**Wyładowania elektrostatyczne (ESD)**
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.




**Można prać w 30°C**
Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.



**Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.**
Ten but można sterylizować chemicznie i UV.



**Higieniczne rozwiązanie wodoodporne**
But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.

## Branże:
Czyszczenie, Medyczna

## Środowiska:
Mokre środowisko, Suche środowisko, Nierówne powierzchnie

## Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

## Wyniki badań:

| | Opis | EN ISO 20347 | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| **Materiał cholewki** | **Rozszerzona EVA** | | | |
| | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 0.8 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Górny: współczynnik pary wodnej | ≥ 15 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Podszewka** | **Nie dotyczy** | | | |
| | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 2 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Podszewka: współczynnik pary wodnej | ≥ 20 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Wkładka** | **Nie dotyczy** | | | |
| | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | 25600/12800 | 25600/12800 | cykle |
| **Zewnętrzna podeszwa** | **EVA** | | | |
| | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości) | ≤ 150 | 152 | $mm^3$ |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta | ≥ 0.28 | 0.36 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska | ≥ 0.32 | 0.34 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta | ≥ 0.13 | 0.17 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska | ≥ 0.18 | 0.20 | tarcie |
| | Wartość antystatyczna | 0.1 - 1000 | 0.69 | MegaOhm |
| | Wartość ESD | 0.1 - 100 | 0.07 | MegaOhm |
| | Absorpcja energii w obszarze pięty | ≥ 20 | 47 | J |

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

## Ślad ekologiczny:

| Opis | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|
| **Emisja CO#** | | |
| Materiał | 0.74 | kg |
| Opakowanie | 0.10 | kg |
| Produkcja | 1.90 | kg |
| Transport | 0.26 | kg |
| | **2.99 kg CO#/para** | |

| Opis | Wynik |
|---|---|
| **Udział materiałów pochodzących z recyklingu** | |
| Product | 0% |
| Opakowanie | 98% |

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.