SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Heavy

MICKEY SONIC OB

MICSONIC

Чрезвычайно легкие больничные сабо с принтом Микки

Сабо MICKEY SONIC OB сочетают в себе сертифицированную защиту и культовый стиль Микки, водонепроницаемый гигиеничный дизайн, устойчивость к скольжению, безопасность ESD и комфорт на весь день.

Верх обуви	Вспененый ЭВА
Подкладка	Нет данных
Стелька	Нет данных
Подошва	ЭВА
Категория	OB / SRC, A, E, ESD
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.150 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.99 kg




WHT



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Допускается стирка при 30°C
Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C.



Химически и УФ-стерилизуемые
Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФ-стерилизацию.



Дышащие и водонепроницаемые
Эта спецобувь изготовлена из водонепропускающих, легких, тянущихся материалов и имеет антибактериальные свойства. Это делает ее безопасной, гигиеничной для работы в сырой среде, например, при уборке или сопровождении пациентов в душ.

Отрасли:
Уборка, Медицинская

Окружающая среда:
Влажная среда, Сухое место, Неровные поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Вспененый ЭВА**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	N/A	мг/ с м ² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	N/A	мг/ с м ²
Подкладка	**Нет данных**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	N/A	мг/ с м ² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	N/A	мг/ с м ²
Стелька	**Нет данных**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ЭВА**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	152	м м ³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.36	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.34	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.17	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.20	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	0.69	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	0.07	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	47	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	0.74	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		2.99 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	98%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.