

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

MICKEY SONIC OB

MICSONIC

รองเท้าอุดตันในโรงพยาบาลน้ำหนักเบามากพิมพ์ลายมิกกี้

รองเท้าแตะ MICKEY SONIC OB ผสานการปกป้องที่ได้รับการรับรองเข้ากับสไตล์มิกกี้เมาส์อันเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์กันน้ำเพื่อสุขอนามัย ป้องกันการลื่นไถล ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต และความสบายตลอดวัน

วัสดุด้านบน	EVA ขยาย
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	ไม่มี
พื้นรองเท้าด้านนอก	EVA
หมวดหมู่	OB / SRC, A, E, ESD
ช่วงขนาด	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
น้ำหนักเหล็ก	0.150 kg
มาตรฐาน	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.99 kg




WHT




การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



ซักได้ที่อุณหภูมิ 30°C
สามารถซักรองเท้าเหล่านี้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C



สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
รองเท้ารุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวีได้



น้ำยากันน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
รองเท้ารุ่นนี้ทำจากวัสดุกันน้ำ ต้านแบคทีเรีย และยังมีน้ำหนักเบารวมถึงความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นโซลูชั่นที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เช่น การทำความสะอาดหรือการพาผู้ป่วยไปอาบน้ำ

อุตสาหกรรม:
งานดานการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่เปียกชื้น, สภาพแวดล้อมที่แห้ง, ฝุ่นผงที่ทำไมีรียบ

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**EVA ขยาย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	N/A	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	N/A	มก./ซม
ซับใน	**ไม่มี**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	N/A	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	N/A	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**ไม่มี**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**EVA**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	152	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า	≥ 0.28	0.36	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.34	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า	≥ 0.13	0.17	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.20	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต	0.1 - 1000	0.69	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	0.07	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	47	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	0.74	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		2.99 กก. CO2/คู่	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	98%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได