

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

MODULO S3S LOW

MODULOS3L

Giày th ể **thao** a **không có kim** l
i **mái** th ải u **giày** **MO** **chắn** **tính** năng an toàn
ế **thoáng khí**, **lót chắn ESD**, và ngón chân an toàn, v.v. Đ ư ợc làm
t ừ **nguyên** **chất**.



AH7



112




BLK



GRY

Những vật liệu **cao** cấp hơn **nhỏ**	sợ
lót bên trong	i 3D tái chế (100% tái chế)
trong Đ	ệm **chân** SJ làm từ **mút** tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủng
ngoài Đ	BASF PU/BASF PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
Phạm **vi** kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng **thép**	0.536 kg
ẩn **hiệu** chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024 IS 15298 (Part 2): 2016





Kim l
Giày an toàn không có giày
toàn thông thường. Chúng cũng
cho các chuyên gia giày.



ẩn **chay** thu
Không
ử dụng



mũi chống **mài mòn (SC)**
Vật liệu che phủ mũi giày đã được
thử nghiệm **riêng** **hao mòn**
liệu **trên** (ví dụ: **khi quỳ**) và mở
giày an toàn



ợt **(SR)** ốn t Chống t
dây SRA/SRB/SRC. SR có nghĩa là phép thử
thử nghiệm **tiêu** **xà phòng** và dà



X
ESD cung cấp khả năng xả năng
lượng tĩnh điện có kiểm soát **c** **iêu** **không** **kiểu** nhẹ
thể **làm** hỏng **các** bộ phận điện
từ **và ngăn** ặt lửa **do tích** điện.
100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
Đ chống đâm thủng. Bao phủ
100% **không** ẩm nhiệt

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n ghiệ ạch n , Làm s vụ ăn uố cần g, hậ

ường: Môi t

rư ờn g môi khô, Bề mặt cự c mị n ờn, môi ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp phù hợp

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ết quả	đơn vị đo lường
Nhữ n g vật liệu sợ cao cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hút ẩm	? 0.8	8.20	mg/cm/giờ
	Top: hiệu suất hấp thụ	? 15	68	mg/cm2
ót bên trong	i 3D tái ch ế (100% tái ch ế)			
	Lớp lót: khả năng thấm hút ẩm	? 2	60.62	mg/cm/giờ
	lót: hiệu suất hấp thụ	? 20	485	mg/cm2
rong	Đ ệ m chân SJ làm t ừ mút tái ch ế (96% vật l iệu tái ch ế)			
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	chu kỳ
goài	Đ BASF PU/BASF PU			
	Ch ố n g mài mòn đế ngoài (	? 150	127mm³ (Density:1.09g/cm³)	mm
	Chư ố ợt trơ gót bàn - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.33	ma sát
	rư Cột cố ợt bằng G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.42	ma sát
	rư Cột SR ợt G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.22	ma sát
	Chư ố ợt trơ SR G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.25	ma sát
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	31.5	megaohm
	rị ESD Giá t	0.1 - 100	21	megaohm
	Hấp thụ năng l ợ gót chân củ	? 20	31	J
Đ ứ n g đầ	Nanocarbon			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A	mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	15.5	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	21.0	mm

kích thước thép: 42

a chú ý Safety Jogger có thể thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Đ

	Sự miêu t ả	ết quả	đơn vị đo lường
i CO phát thả			
	V ật l iệu	6.60	kg
	Bao bì	0.20	kg
	ất Sản x u	1.90	kg
	Chuyên ch ở	0.26	kg
		8.95 kg CO2/cặp	

	Sự miêu t ả	ết quả	K
ệ vật l Tiệ ý tái ch ế			
	Product	10%	
	Bao bì	18%	

Tính toán CO2:
rị đ Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán trực tuyến và có thể thay đổi.