

Medium

# MODULO S3S LOW

MODULOS3L

**超级舒适的无金属环保安全运动鞋**

**舒适持久。** MODULO 是对安全鞋要求极高的男士和女士的终极选择。这款安全鞋具有一系列主要特点，如防滑、透气设计、舒适的脚垫、ESD、轻质中底和鞋头等。采用纯素材料制成。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 超纤 |
| 内里 | 再生3D网眼面料（100%再生） |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 中底 | 凯芙拉防刺穿 |
| 大底 | 巴斯夫/巴斯夫 |
| 鞋头 | 碳纤维 |
| 等级 | S3S / SR, SC, FO, CI, ESD |
| 大小范围 | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| 样品重量 | 0.536 kg |
| 标准 | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>IS 15298 (Part 2): 2016 |

$CO_2$ 8.95 kg



BLK




112



AH7



GRY



**不含金属**
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。




**Vegan纯素**
不使用或不含动物制品。



**防磨鞋头盖 (SC)**
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。




**抗滑性 (SR)**
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



**静电放电(ESD)**
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



**防刺穿轻量**
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 工业:
装修，汽车，工业，清洁，餐饮，物流

## 环境:
干燥环境，极度湿滑表面，潮湿环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20345 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **超纤** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 8.20 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 68 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **再生3D网眼面料（100%再生）** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 60.62 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 485 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 转数 |
| **大底** | **巴斯夫/巴斯夫** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 127mm³ (Density:1.09g/cm³) | 毫米³ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.33 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.42 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.22 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 0.25 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | 31.5 | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | 21 | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 31 | J |
| **鞋头** | **碳纤维** | | | |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J） | 大于等于 14 | 15.5 | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN） | 大于等于 14 | 21.0 | 毫米 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 6.60 | kg |
| | 包装 | 0.20 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **8.95 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 10% |
| | 包装 | 18% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。