

Light

MORRIS S1 P

De meest verantwoorde veiligheidsschoen met ultiem comfort

Elk paar bevat 10 tot 12 plastic flessen van oceaanafval. Dit maakt de Morris een van de meest milieuvriendelijke veiligheidsschoenen die er zijn. De veters, draden en hielversteviging zijn voor 100% gemaakt van gerecycleerd plastic, de bovenzijde van de schoen en de mesh voering zijn gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal. De uitneembare binnenzool is gemaakt van gerecycleerd materialen.


CO_2 4.81 kg



BLK

Bovenmateriaal	Gebreid gerecycled textiel (50% gerecycled), gerecycleerde mesh
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Non-woven
Loopzool	Phylon/Rubber
Top	Nanocarbon
Categorie	S1 P / SRC, ESD
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.448 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011





Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Perforatiebestendig lichtgewicht
Metaalvrije, super flexibele en ultralichte perforatiebestendige tussenzool. Bedekt 100% van het bodemoppervlak van deze tussenzool, geen warmtegeleiding.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



3D mesh
Driedimensionaal geproduceerd distance mesh voor een betere vocht- en temperatuurregeling.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrieën:
Automobielsector, Montage, Logistiek, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Gebreid gerecycled textiel (50% gerecycled), gerecycleerde mesh**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	41.9	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	336	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	50.4	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	403	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Phylon/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	96.8	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.43	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.42	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.14	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.18	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	55	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	22.3	J
Top	**Nanocarbon**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	16.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	19.5	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	2.53	kg
	Verpakking	0.12	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.81 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	29%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.