

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

# NILDA 01

**Sabrinas com conforto refinado**

As sabrinas NILDA têm uma resistência ao deslizamento SR, proteção ESD, uma palmilha ajustável e amovível, SJ Grip e uma parte superior respirável.

$CO_2$ 3.84 kg

| | |
|---|---|
| Gáspea | Lorica |
| Forro | Malha reciclada |
| Palmilha | Palmilha SJ Foam |
| Sola exterior | Phylon/borracha |
| Categoria | 01 / SRC, ESD |
| Intervalo de tamanhos | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso da amostra | 0.215 kg |
| Normas | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



WHT



BLK



LGN



**Descarga eletrostática (ESD)**
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio




**Oxygrip / SJ Grip**
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).




**Função antiderrapante SRC**
As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



**Palmilha amovível**
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.



**Sola exterior de borracha**
As solas exteriores de borracha proporcionam funções versáteis que as tornam adequadas para muitas áreas de aplicação: excelente resistência ao corte, resistência ao calor e ao frio, alta flexibilidade a temperaturas frias, resistência a óleos, a combustíveis e a muitos produtos químicos.



**Parte superior respirável**
Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.

## Indústrias:
Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

## Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

## Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

## Resultados dos testes:

| | Descrição | EN ISO 20347 | Resultado | Unidade de medida |
|---|---|---|---|---|
| **Gáspea** | **Lorica** | | | |
| | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água | ≥ 0.8 | 3.3 | mg/$cm^2$ /h |
| | Parte superior: coeficiente de vapor de água | ≥ 15 | 28 | mg/$cm^2$ |
| **Forro** | **Malha reciclada** | | | |
| | Forro: permeabilidade ao vapor de água | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Forro: coeficiente de vapor de água | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Palmilha** | **Palmilha SJ Foam** | | | |
| | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos) | 25600/12800 | 25600/12800 | ciclos |
| **Sola exterior** | **Phylon/borracha** | | | |
| | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | ≤ 150 | 137 | $mm^3$ |
| | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar | ≥ 0.28 | 0.38 | fricção |
| | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé | ≥ 0.32 | 0.36 | fricção |
| | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar | ≥ 0.13 | 0.17 | fricção |
| | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé | ≥ 0.18 | 0.24 | fricção |
| | Valor antiestático | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valor ESD | 0.1 - 100 | 46 | MegaOhm |
| | Absorção de energia na zona do calcanhar | ≥ 20 | 26.3 | J |

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

## Pegada ecológica:

| | Descrição | Resultado | Unidade de medida |
|---|---|---|---|
| **Emissões de CO#** | | | |
| | Material | 1.58 | kg |
| | Embalagem | 0.10 | kg |
| | Produção | 1.90 | kg |
| | Transportes | 0.26 | kg |
| | | **3.84 kg de CO#/par** | |

| | Descrição | Resultado |
|---|---|---|
| **Percentagem de material reciclado** | | |
| | Product | 18% |
| | Embalagem | 99% |

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.